

MISCHER DM 215 E



ABMESSUNGEN

| | |
|--------------------|-----------|
| Fahrgestell | Stationär |
| Gesamtgewicht (kg) | 17500 |
| Länge (mm) | 7720 |
| Breite (mm) | 2500 |
| Höhe (mm) | 3766 |

ANTRIEB

| | |
|------------------------|------------|
| Motortyp | elektrisch |
| Nennleistung (kW / PS) | 160 / 218 |

MISCHERKAMMER

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Volumen (m ³) | 15 |
| Anzahl Mischschnecken | 3 |
| Durchmesser (mm) | Schnecken oben 700 / unten 1100 mm |
| Einfüllbreite (mm) | 3775 |

Anwendungsbereiche

Stationäre Chargenmischer der DM-Baureihe sind bei der Mischung von Bioabfällen und Grünschnitt in Kompostieranlagen, zur Homogenisierung in Mechanisch-Biologischen-Aufbereitungsanlagen (MBA) und in Biogasanlagen sowie für verschiedenste Mischaufgaben im Recycling einsetzbar.



Vorteile

- Homogenisierung schwerster Aufgabematerialien
- Hohe Durchsatzleistung durch intensive Mischbewegung
- Drei robuste Mischschnecken mit auswechselbaren Mischpaddeln
- Verschiedene Mischpaddel für unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Große Wartungstüren für leichte Zugänglichkeit
- Ein-Mann-Bedienung durch optionale Fernbedienung
- Direktantrieb mit Standard-Drehstrommotor und großzügig dimensionierter Antriebskette.
- Sehr robuste und langlebige Rahmenausführung und zusätzliche Verschleißauskleidung des Mischraumes