


WINDSICHTER AIRFLEX 1500



ABMESSUNGEN

Fahrgestell	Hakenlift
Gesamtgewicht (kg)	11800
Länge (mm)	8310
Breite (mm)	2600
Höhe (mm)	2360 / 3690
Transportbreite (mm)	2540
Transporthöhe (mm)	2580
Transportlänge (mm)	8310

ANTRIEB

Motortyp	Elektrisch / Dieselaggregat
Fabrikat	Caterpillar
Nennleistung (kW / PS)	64 / 87

Motortyp 2	Elektrisch / Dieselaggregat
Fabrikat	Caterpillar
Nennleistung (kW / PS)	80 / 110

SLS

Leistung (kW)	15
Absaugvolumen	13000

SICHTERTROMMEL

Antrieb	elektrisch
Drive power	1,5 kW

GEBLÄSEEINHEIT

Leistung (kW)	30 kW
Bauart	Radialventilator

Anwendungsbereiche

Die Windsichter der WS-Reihe lassen sich mit den unterschiedlichen Siebssystemen von Doppstadt kombinieren. Daraus entsteht eine leistungsstarke Prozesseinheit auf technologisch höchstem Niveau. Geeignete Aufgabematerialien für die Maschinenkombination sind Kompost, Bauschutt, Baustellenmischabfall, Gewerbemüll, EBS, FE-Nachbehandlung, Altholz, PET-Flaschen, Schlacke, Schrottaufbereitung und Biomüll.



Vorteile

- Die Bauform ist für einen Transport in 40" Seecontainer ausgelegt
- Komplette Ausnutzung der Sichtergeometrie durch Scheibenverteiler
- Hoch effiziente Leichtstoffabsaugung über SLS-Anbau
- Sehr mobile Einheit mit Hakenliftlafette für den Straßentransport
- Ready-to-Go mit installierten Generator oder Netzanschluss über 125 CEE Stecker
- Steuereinheiten bleiben in Bodennähe
- Einfache Wartung und Bedienung
- Hohe Prozessstabilität durch hohe Bandabgaben